

Veliteľská rádiová stanica R-3Sp (P-V3S)



Rádiová stanica **R-3SP JE VYBAVENÁ** týmito základnými rádiovými prostriedkami :
R-111, R-130 M-A, RF-10

PREVÁDZKOVÉ MOŽNOSTI :

R-3Sp umožňuje -

- a) súčasnú prevádzku rádiových staníc R-130 M-A v KV pásme a rádiových staníc R-111 vo VKV pásme bez vzájomného rušenia na mieste a za jazdy na vybratých kmitočtoch podľa tabuliek odporúčaných kmitočtov. Pri použití iných kmitočtov môže dôjsť k vzájomnému rušeniu prevádzky
- b) duplexnú prevádzku rádiových staníc R-111 a RF-10. Pri tejto prevádzke pracuje R-111 ako vysielateľ a RF-10 ako prijímač.
- c) retransláciu rádiových staníc vo všetkých kombináciách a to: R-111 s R-130 M-A , R-111 s RF-10 , R-130 s RF-10
- d) služobné spojenie rádiových staníc RF-10 na mieste i za jazdy
- e) pri práci na mieste pripojenie dvoch telefónnych prístrojov TP-25 s prídavkom TP-25 Rd.

PRE JEDNOTLIVÉ RÁDIOVÉ STANICE SÚ PRI PREVÁDZKE NA MIESTE POUŽITÉ TIETO ANTÉNY:

pre R-130:

teleskopický stožiar 11 m vysoký s možnosťou výstavby :

- a) symetrického dipólu 2x25 m
- b) šikmého lúča 17 m s protiváhou

pre R-111: teleskopický stožiar 11 m vysoký s prúťovou anténou AŠ 3,4 m

pre RF-10: anténa závesná 3,4 m